



SMART-TEMP10

SMART ZIGBEE TEMPERATURE AND HUMIDITY SENSOR

SMARTER ZIGBEE TEMPERATUR- UND FEUCHTIGKEITSSENSOR



Smart Zigbee temperature and humidity sensor

- Shows temperature and air humidity
- Create actions of other Alecto SMART products on event (temperature too high/too low)
- Connect to Zigbee gateway (SMART-BRIDGE10)
- Uses the open Zigbee standard
- Long battery life up to 30 months
- Can be used in home automation scenarios
- Works on Tuya
- Control all Alecto Smart Life products with a single app
- Free Smart Life app (Android and iOS)
- Display language: n/a
- Dimensions (h x ø) 12 x 37 mm
- Battery powered (1x button cell CR2032 included)

Smarter ZigBee Temperatur- und Feuchtigkeitsensor

- Der Sensor zeigt die Temperatur und Luftfeuchtigkeit an
- Aktionen von anderen Alecto SMART Produkten an das Ereignis (Temperatur zu hoch/zu tief) koppeln
- Einfach mit einem Zigbee Gateway (SMART-BRIDGE10) verbinden
- Verwendet das offene Zigbee-Protokoll
- Lange Batterielevensdauer von bis zu 30 Monaten
- Kann auch in Hausautomatisierungsszenarien verwendet werden
- Funktioniert mit Tuya
- Steuern Sie alle Alecto Smart Life Produkte mit einer App
- Gratis Smart Life App (Android und iOS)
- Anzeigesprache: n/v
- Abmessungen (H x ø) 12 x 37 mm
- Batteriebetrieben (1x Knopfzelle CR2032 enthalten)

SMART-TEMP10

NL

Smart Zigbee temperatuur en vochtigheidsensor

- Sensor geeft temperatuur en luchtvochtigheid door
- Koppel acties van andere Alecto SMART producten aan de gebeurtenis (temperatuur te hoog/te laag)
- Koppel eenvoudig aan een Zigbee gateway (SMART-BRIDGE10)
- Gebruikt het open Zigbee protocol
- Lange batterijduur tot 30 maanden
- Ook te gebruiken in home automation scenario's
- Werkt op Tuya
- Bestuur alle Alecto Smart Life producten met één app
- Gratis Smart Life app (Android en iOS)
- Displaytaal: n.v.t.
- Afmetingen (h x ø) 12 x 37 mm
- Werkt op batterijen (1x knoopcel CR2032 inclusief)

FR

Capteur de température et d'humidité intelligent Zigbee

- Affiche la température et l'humidité de l'air
- Créer des actions d'autres produits Alecto SMART sur événement (température trop élevée / trop basse)
- Se connecte à la passerelle Zigbee (SMART-BRIDGE10)
- Utilise le standard ouvert Zigbee
- Longue durée de vie de la batterie jusqu'à 30 mois
- Peut être utilisé dans des scénarios de domotique
- Compatible Tuya
- Contrôlez tous les produits Alecto Smart Life avec une seule application
- Application gratuite Smart Life (Android et iOS)
- Langue d'affichage: n/a
- Dimensions (h x ø) 12 x 37 mm
- Fonctionne sur piles (1x pile bouton CR2032 inclus)

ES

Sensor de temperatura y humedad Smart Zigbee

- El sensor indica temperatura y humedad
- Vincule acciones de otros productos Alecto SMART al estado del sensor (temperatura demasiado alta/baja)
- Vincule con facilidad a un gateway de Zigbee (SMART-BRIDGE10)
- Emplea el protocolo abierto de Zigbee
- Batería de larga duración de hasta 30 meses
- Compatible con sistemas de domótica
- Funciona con Tuya
- Controle todos los productos Alecto Smart Life con una sola aplicación
- Aplicación Smart Life gratuita (Android e iOS)
- Idioma en pantalla: n.a.
- Dimensiones (a x ø) 12 x 37 mm
- Funciona con pilas (1x pila de botón CR2032, incluida)

IT

Sensore di temperatura e umidità Zigbee smart

- Fa vedere la temperatura e la umidità dell'aria
- Combinare azioni di altri prodotti Alecto SMART all'evento (temperatura troppo calda/troppo fredda)
- Connettere al gateway Zigbee (SMART-BRIDGE10)
- Utilizza il protocollo Zigbee aperto
- Lunga durata della batteria di 30 mesi
- Può essere usato nei scenari domotici
- Funziona con Tuya
- Controlla tutti i prodotti Alecto Smart Life con un'app sola
- App gratuita Smart Life (Android e iOS)
- Lingua display: n/a
- Dimensioni (h x ø) 12 x 37 mm
- Funziona a batterie (1x pile a bottone CR2032 inclusa)

Logistics

Brand		
	Per item	Per export item
EAN-Code	8712412585267	8712412585274
Number of pieces		60
Dimensions (h x w x d) in cm	9,3 x 9,5 x 1,8 cm	41,5 x 12,5 x 32 cm
Gross weight in kg	0,05 kg	3,13 kg

Version: 1.1 10-2021 / © 2021 Commaxx Group N.V. / All rights reserved / Specifications may change without prior notice