



## DBX-88 ECO

### Intercomunicador **ECO** DECT com visor

- 100% sem interferência
- Até 300 m ao ar livre
- Luz de presença integrada
- Modo ECO único: força de emissão e consumo energético ajustável
- Comunicação de 2 vias
- Indicação de temperatura com alerta
- 5 canções de embalar
- Visor LCD com iluminação
- Luzes com nível de som
- Unidade pai recarregável
- Duração de funcionamento: 24 horas



**DECT**  
DIGITAL

## Especificações técnicas

<b>Transmissão</b>	
<b>Tipo</b>	DECT, 100% sem interferência
<b>Frequência</b>	N/d
<b>Número de canais</b>	120
<b>Seleção de canal automática</b>	Sim
<b>Funcionalidades</b>	
<b>Modo ECO (força de emissão e consumo energético ajustável)</b>	Sim
<b>Visor LCD</b>	Sim
<b>Visor iluminado</b>	Sim
<b>Idioma do visor</b>	NL - FR - GB - DE - ES - PT - PO - IT
<b>Alcance</b>	300 m ao ar livre, 50 m no interior
<b>Indicação de fora do alcance</b>	Sim
<b>Indicação de bateria gasta</b>	Sim
<b>Monitorizar temperatura com alarme</b>	Sim, ajustável
<b>Comunicação de 2 vias</b>	Sim
<b>Canções de embalar</b>	Sim, ajustável (5)
<b>Luz de presença integrada</b>	Sim, ajustável
<b>Volume do recetor ajustável</b>	Sim
<b>Indicação visual de luz LED</b>	Sim
<b>Sensibilidade ajustável do microfone</b>	Sim
<b>Botão Página</b>	Sim
<b>Alimentação</b>	
<b>Duração com bateria totalmente carregada</b>	Até 24 horas
<b>Fonte de alimentação</b>	220-240V
<b>Duração de carregamento</b>	8 horas
<b>Acessórios</b>	
<b>Baterias</b>	2x AAA 1.2V 750 mAh
<b>Adaptador CA/CC</b>	2x com cabo extra longo (3 metros)
<b>Base para unidade pai</b>	Sim
<b>Manual</b>	NL - FR - GB - DE - ES - IT
<b>Dados logísticos</b>	
<b>Código EAN</b>	8712412560585
<b>Dimensões da unidade de vendas (p x a x l)</b>	290 x 230 x 100 mm
<b>Quantidade por caixa exportada</b>	4 peças